

BONDEX HOLZ NEU 4163

- Entgraut Harthölzer
- Universell einsetzbar.
- Ideale Vorbehandlung für nachfolgende Bondex Garten – Center Holzpflegeöle
- Hohe Wirksamkeit
- Auch zum Aufhellen von vergrautem Nadelholz geeignet.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX HOLZ NEU 4163
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Verdickte wässrige Lösung aus Tensiden und organischer Säure.
1.4	Produktwirkung	Der farblose, gelartige BONDEX HOLZ NEU 4163 ist aufgrund seiner Gelstruktur ein sehr gut einwirkendes Reinigungsmittel für Gartenparkett und Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus vergrauten Harthölzern (siehe Punkt. 4.1) im Außenbereich. Hellt rasch alle vergrauten Holzflächen auf und gibt ihnen so ihre natürliche Holzfarbe zurück.
1.5	Farbton	Farblos.
1.6	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.7	Verpackung	1 und 2,5 Liter
1.8	Registriernummer	-

2. Zusammensetzung

2.1	Lösemittel	-
2.2	Zusatzstoffe	Inhaltsstoffe gemäß EG-Verordnung über Detergenzien: 5 – 15 % organische Säure; < 5 % nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside.

3. Technische Daten

3.1	Dichte	1,044 g/ml
3.2	Viskosität	Gelartig
3.3	Flammpunkt	-

BONDEX HOLZ NEU 4163

- | | | |
|------------|--------------------------|--|
| 3.4 | ph – Wert | 0 – 0,5 |
| 3.5 | Geruch | geruchlos. |
| 3.6 | Verbrauch | 1 Liter reichen für ca. 7 m ² |
| 3.7 | Verdünnung | Unverdünnt anwenden. |
| 3.8 | Lagerfähigkeit | In nicht angebrochenen Gebinden nicht über 30°C lagern (Verlust der Gelstruktur - wird flüssig). Jedoch bleibt die Produktwirkung erhalten. Nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken lagern und transportieren. |
| 4.0 | Untergrund | |
| 4.1 | Untergrundart | Verschiedene Holzarten, z.B. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Eiche, Framire, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makore, Meranti, Oregon – Pine, Radiata Pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak. |
| 4.2 | Untergrundbeschaffenheit | Die Oberfläche muß für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen. |
| 4.3 | Vorbehandlung | Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen |
| 4.4 | Holzfeuchtigkeit | Vor der Beschichtung mit Anstrichmitteln beachten. |
| 5.0 | Anwendung | |
| 5.1 | Verarbeitung | Das Produkt mit metallringfreier Bürste oder Pinsel bzw. Schwamm gleichmäßig satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und Einwirkzeit verlängern lassen. Anschließend mit einem Schleifvlies (z.B. einen Schwamm mit weißem Pad) direkt entlang der Holzfaser abreiben, solange das Holz noch nass ist. Das Schleifvlies immer wieder mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigen mit viel Wasser gründlich spülen. Nachbehandlung: Nach Durchtrocknung der Holzoberfläche mit einem auf die Holzart abgestimmten Bondex Holz-Öl oder Bondex Holz-Lasur analog den Technischen Merkblättern behandeln, um einen |

BONDEX HOLZ NEU 4163

langfristigen Schutz vor erneuter Vergrauung zu erreichen.

5.2 Verarbeitungshinweise Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.

5.3 Reinigung der Werkzeuge Mit Wasser.

6.0 Sicherheitshinweise

Produkt-Code: GG60
Enthält Oxalsäure. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Notfällen, z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel.- 030-30686-790.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

7.0 Entsorgung

Nicht ins Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Packung nur völlig restentleert, der Wertstoffsammlung zuführen.
Abfallverzeichnis – Verordnung (AVV): 070601

8.0 Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. Gebrauchsmenge nur in geeignete Kunststoffbehälter abfüllen. BONDEX HOLZ NEU 4163 nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX HOLZ NEU 4163 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX HOLZ NEU 4163 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere

BONDEX HOLZ NEU 4163

Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.