

# BONDEX TEAK – REINIGER & ENTGRAUER 4162

- Konzentrat
- Reinigt und entgraut Teakholz im Außenbereich
- Ideale Vorbehandlung für nachfolgende Bondex Garten – Center Holzpflegeöle
- Oberflächenschonend

## 1. Allgemeine Beschreibung

|     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
| 1.1 | Produktbezeichnung | BONDEX Teak Reiniger & Entgrauer 4162  |
| 1.2 | Hersteller         | PPG Coatings Deutschland GmbH.   |
| 1.3 | Produktart         | Verdickte wässrige Lösung aus Tensiden und organischer Säure.  |
| 1.4 | Produktwirkung     | Der farblose, gelartige BONDEX Teak Reiniger & Entgrauer 4162 ist aufgrund seiner Gelstruktur ein sehr gut einwirkendes Reinigungsmittel für Gartenparkett und Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus vergrautem Teakholz im Außenbereich. Hellt rasch alle vergrauten Teakholzflächen auf und gibt ihnen so ihre natürliche Holzfarbe zurück. |
| 1.5 | Farbton            | Farblos.   |
| 1.6 | Lieferform         | Gebrauchsfertig.   |
| 1.7 | Verpackung         | 1 Liter.   |
| 1.8 | Registriernummer   | -  |

## 2. Zusammensetzung

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 2.1 | Lösemittel   | -  |
| 2.2 | Zusatzstoffe | Inhaltsstoffe gemäß EG-Verordnung über Detergenzien:<br>5 – 15 % organische Säure; < 5 % nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside. |

## 3. Technische Daten

|     |        |            |
|-----|--------|------------|
| 3.1 | Dichte | 1,044 g/ml |
|-----|--------|------------|

## BONDEX TEAK – REINIGER & ENTGRAUER 4162

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 3.2 | Viskosität     | gelartig   |
| 3.3 | Flammpunkt     | -  |
| 3.4 | Ph – Wert      | 0,5  |
| 3.5 | Glanzgrad      | -  |
| 3.6 | Geruch         | Geruchlos.   |
| 3.7 | Verbrauch      | 1 Liter reichen für ca. 7m <sup>2</sup>  |
| 3.8 | Verdünnung     | Unverdünnt anwenden.   |
| 3.9 | Lagerfähigkeit | In nicht angebrochenen Gebinden nicht über 30°C lagern (Verlust der Gelstruktur - wird flüssig). Jedoch bleibt die Produktwirkung erhalten. Nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken lagern und transportieren. |

### **4.0 Untergrund**

|     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 4.1 | Untergrundart            | Teakholz  |
| 4.2 | Untergrundbeschaffenheit | Die Oberfläche muß für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen. |
| 4.3 | Vorbehandlung            | Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen.  |
| 4.4 | Holzfeuchtigkeit         | Vor der Beschichtung mit Anstrichmitteln beachten.  |

### **5.0 Verarbeitung**

Das Produkt mit metallringfreier Bürste oder Pinsel bzw. Schwamm gleichmäßig satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und Einwirkzeit verlängern lassen. Anschließend mit einem Schleifvlies (z.B. einen Schwamm mit weißem Pad) direkt entlang der Holzfaser

# BONDEX TEAK – REINIGER & ENTGRAUER 4162

abreiben, solange das Holz noch nass ist. Das Schleifvlies immer wieder mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigen mit viel Wasser gründlich spülen.

**Nachbehandlung:** Nach Durchtrocknung der Holzoberfläche mit entsprechendem Bondex-Öl analog den Technischen Merkblättern behandeln, um einen langfristigen Schutz vor erneuter Vergrauung zu erreichen.

- 5.1 Verarbeitungshinweise Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5°C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.
- 5.2 Reinigung der Werkzeuge Mit warmem Wasser.

## 6.0 Sicherheitshinweise

Produkt-Code: GG60  
Enthält Oxalsäure. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Notfällen, z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel.- 030-30686-790  
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

## 7. Entsorgung

Nicht ins Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Packung nur völlig restentleert, der Wertstoffsammlung zuführen.  
Abfallverzeichnis – Verordnung (AVV): 070601

## 8. Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. BONDEX Teak Reiniger & Entgrauer 4162 nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Teak Reiniger & Entgrauer 4162 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben

## BONDEX TEAK – REINIGER & ENTGRAUER 4162

basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX Teak Reiniger & Entgrauer 4162 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.